



€ 68,00

Prijs per stuk (ex. BTW)

## 1499.M2 - Basis CM2 Systeem Klimax

### Voor geleidingsinzetstuk ten behoeve van centreerpen, met magneet

1499.M2 - Basis CM2, met magneet, voor driehoekige frame Klimax en KlimaxPlus. Voor het uitzetten (markeren) of opnemen van reeds gemarkeerde grondpunten. De geïntegreerde permanente magneet houdt de bal stevig in de basis. Dit betekent dat het driehoekige frame ook op muren kan worden gebruikt. De basis kan met een inbusschroef (SW4) in het frame worden vastgezet.

[i Technische informatie](#)

### Productspecificaties

<b>Artikelnummer</b>	1360154
<b>Materiaal</b>	RVS
<b>Formaat</b>	Buitendiameter Ø 36 mm
<b>Offset</b>	HO: 25 mm.
<b>Geschikt voor</b>	Kogelprisma Ø1,5" (38,1 mm)
<b>Trekkkracht</b>	ca. 0,5 / 1,5 kg

## Toepassing

### Uitzetten met centreerpen

De slag-/centreerpen is gemonteerd in een cilindrisch geleidingsinzetstuk voor nauwkeurige beweging. Na het uitzetten van de doelcoördinaten met het driehoekige frame wordt het bolvormige prisma verwijderd en wordt het geleideinzetstuk samen met de centreerpen in de basis C gestoken. Het uitgezette punt kan op de grond worden gemarkeerd (geslagen) door er lichtjes met een hamer op te slaan.

### Opnemen/controleren met centreerpen

Door de combinatie van geleideinzet en centreerpen kan een reeds gemarkeerd slijppunt ook ten opzichte van het basismidden worden gecentreerd.

- Plaats een driehoekig frame over de punt
- Druk de centreerpen enkele centimeters naar beneden uit het geleidingsinzetstuk
- Zoek het punt met de punt van de centreerpen en druk op de pen
- Steek het geleideinzetstuk in de basis en centreer het driehoekige frame rond de ingedrukte pin
- Geleidingsinzet met pen verwijderen
- Plaats het kogelprisma en meet