



€ 36,50

Prijs per stuk (ex. BTW)

## RSAM80g Hoekadapter RVS

RSAM80r - RVS adapter voorzien van een hoekmeetmerk RS80 rood (met 2 reflecterende peilmerken 40 x 40 mm).

Door het clipsysteem kan bij schade snel en goedkoop het originele meetpunt worden hersteld. Een draadkruis is op de RS80 hoekadapter gedrukt exact onder het midden van het reflecterende richtmerk om ervoor te zorgen dat het meetpunt duurzaam wordt gemarkeerd. Als het reflecterende doel op enig moment beschadigd is, kan het eenvoudig worden vervangen en kan het oorspronkelijke meetpunt snel, gemakkelijk en goedkoop worden hersteld.

[!\[\]\(e3f8612927870f2e0f9f5989e6dd3064\_img.jpg\) Technische informatie](#)

### Productspecificaties

<b>Artikelnummer</b>	1020048
<b>Kleur</b>	Grijs

### Toepassing

Wordt veel gebruikt in de bruggenbouw, brugbewaking en voor tunnelbouw. Maar wordt ook veel toegepast in aard- en gesteentebewaking, bijvoorbeeld bij gebergten steil omhoog of langs de helling. Maakt metingen en bewaking mogelijk vanuit vrijwel elke hoek, ook waar de ruimte krap is of op moeilijk

bereikbare plaatsen. Met up-to-date total stations kunnen in korte tijd veel metingen worden uitgevoerd. Boren is niet langer nodig, omdat voorgemonteerde ankerhulzen voor Dw15-schroefdraden kunnen worden gebruikt voor montage. Ankerhulzen kunnen tijdens de constructiefase worden geïnstalleerd voor meetpunten, bijvoorbeeld boven en onder de brugsteun, bij keerconstructies en bij veel meer toepassingen.

Let op: Richtmerken met reflecterende doelen worden uitsluitend aanbevolen voor het uitvoeren van afstandsmetingen met een tachymeter of total station.

### **Kenmerken**

- Voorzien van hoekmeetmerk met 2 reflecterende peilmerken 40 x 40 mm.
- Temperatuur- en UV-bestendig
- Roestvrij staal V4A