



€ 24,00

Prijs per stuk (ex. BTW)

6862 - Fixeerpunt M8 inwendig

6862 - Fixeerpunt, geperforeerde plaat voorzien van een M8 binnendraad voor lijmen en schroeven. Het formaat is 70 x 70 x 2 mm.

[Technische informatie](#)

Productspecificaties

Een M8-binnendraad opent een breed scala aan mogelijkheden. Er kunnen targets in worden geschroefd of er kan een statief of meetinstrument op worden bevestigd. Door een gat in de muur te boren is het mogelijk om een standaard M8 muurbout (plug of mortel) te plaatsen. Het wordt echter problematisch als er niet in de constructie kan worden geboord. Met het nieuwe fixpunt kan ook een M8-binnendraad niet-destructief worden geïmplementeerd. Hiervoor wordt een stalen cilinder, die voorzien is van M8 binnendraad en bevestigd op een geperforeerde plaat, met montagelijm op het object bevestigd. Optioneel kan de geperforeerde plaat dus ook worden bevestigd met schroeven of stalen pennen.

Met behulp van een multifunctioneel apparaat met schraper kan het vaste punt moeiteloos worden verwijderd, bijna zonder resten achter te laten.

Artikelnummer

1360164

Toepassing

Vast punt met M8 schroefdraad voor op het gebouw of meetobject.

Kenmerken

- Aluminium plaat met gaten Ø5 mm. en afstand 10 mm.
- Afmetingen: L70 x B70 x H2 mm.
- Stalen cilinder met M8 binnendraad, met 10 mm. bruikbare schroefdraaddiepte, verzinkt.
- Gewicht: 90 g
- Houdkracht op beton (droog, vet- en stofvrij): 50 kg
- Geleverd met rondkopschroef met inbusleutel (SW 5) ter bescherming van de M8-schroefdraad.