



€ 32,00

Prijs per stuk (ex. BTW)

1482.S - Centreer-/paspen M8

M8 binnendraad, met kraag

1482.S - Centreer-/ paspen Ø12 x 40 mm, M8 inwendig, met Ø13 mm kraag om te voorkomen dat de centreer/ paspen eruit valt. Kogelsegment aan de onderzijde voor plaatsing bovenop de bout. Voor snel en veelvuldig wisselen tussen boorgaten en bevestigingsbouten. Afhankelijk van de toepassing wordt de centreer-/ paspen vanaf de ene of de andere kant in de kegeladapter gestoken.

[!\[\]\(e3f8612927870f2e0f9f5989e6dd3064_img.jpg\) Technische informatie](#)

 **Productspecificaties**

Artikelnummer	1360226
Doorsnede centreer/ paspen	Ø12 mm
Lengte centreer/ paspen	40 mm
Materiaal	RVS
Bevestiging	M8 inwendig voor het vastschroeven van adapters/ prisma's
Dwarsgat	Ø 6 mm in de centreer/ paspen als aanhaalhulp bij het vastschroeven
Gewicht	42 g

Toepassing

Bepaal het midden van het boorgat

- Steek een roestvrijstalen centreerpen van Ø12 mm met prisma in de kegeladapter
- Adapter op boorgat plaatsen
- Zet hem verticaal met behulp van het ronde waterpasniveau
- Voer metingen uit

Bepaal het midden en de hoogte van de bout/cilinder

- Steek de Ø12 mm Centreerpen met prisma in de kegeladapter
- Adapter op cilinder/bout plaatsen
- Zet hem verticaal met behulp van het ronde waterpasniveau
- Voer een meting uit. De lengte van de aspen (40 mm) en de hoogte H van het prisma en de adapter moeten bij de gemeten Z-coördinaat worden opgeteld.