



€ 875,00

Prijs per stuk (ex. BTW)

## 6054 - Set flex-referentiebollen

6054 - Set referentiebollen, 6 stuks. Voor registratie en georeferentie.

[Technische informatie](#)

### Productspecificaties

<b>Artikelnummer</b>	1360109
<b>Aantal per verpakking</b>	6 bollen

### Toepassing

Voor registratie en georeferentie

In de regel kunnen de bollen worden verwerkt door alle terrestrische laserscanners (pulstransittijdmethode en fasevergelijkingsmethode) als controlepunt, controle of verbindingpunt. Een optimale plaatsing in het meetgebied is belangrijk.

- Doelhoogte ZH: 80,8 mm = 72,5 mm (kogelradius) + 8,3 mm (hoogte standaardmagneet)
- Gebruik en opslag: -20 ° tot + 50 ° C

### Kenmerken

- Diameter 145 mm.

- M8 binnendraad
- Doelhoogte ZH: 80,8 mm = 72,5 mm (kogelradius) + 8,3 mm (hoogte standaardmagneet)
- Inclusief afneembare magneetvoet (M8/0,8 in) Ø40 x 8,3 mm, M8 x 13 mm buitendraad
- Resistente materialen maken dagelijks gebruik mogelijk en zorgen voor duurzaamheid
- De bolvorm zorgt voor de hoogst mogelijke scanefficiëntie vanuit verschillende richtingen.
- De flex-referentiebollen kunnen een val van grote hoogte weerstaan en hebben na enkele seconden hun oorspronkelijke vorm weer bereikt.
- De flex-referentiebollen zijn gemaakt van een combinatie van verschillende kunststoffen met speciale oppervlaktecoating voor optimale reflectiviteit
- Gebruik en opslag: -20 ° tot + 50 ° C
- Afmetingen koffer: 575 x 470 x 205 mm
- Koffer met voorgesneden schuimrubberen inzetstuk voor veilig transport